



EINSATZFAHRZEUGE TEL600

For more product information, visit [avinc.com](https://www.avinc.com)



AeroVironment – ph: 703.418.2828 – www.avinc.com // © 2024 AeroVironment, die Produktnamen und das AV-Logo sind geschützte Marken von AeroVironment Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen nur zu Identifikationszwecken. Die Verwendung dieser Namen, Logos und Marken impliziert keine Empfehlung. Bildarstellungen können bearbeitet sein. Alle Spezifikationen können sich ändern. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen über die Fähigkeiten von AeroVironment, Inc. und enthält keine überprüften technischen Daten im Sinne der International Traffic in Arms Regulations (ITAR) Part 120.10 oder Export Administration Regulations (EAR) Part 734.7-11.

VERSION 240815

TELERAB
An AeroVironment™ Company

TEL610



ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	HÖCHST-GESCHWINDIGKEIT	LADERAUM-VOLUMEN
2,8-3,2 t	140-210 km/h	1-9 m³

ANWENDUNG	Rapid Response Search & Detection
BASISFAHRZEUGE	MB G-Klasse, MB Vito, VW Transporter
ROBOTER	telemax EVO PRO, telemax EVO HYBRID

ART DES FAHRZEUGS/AUFBAU



Geländewagen / SUV



Transporter Kastenwagen

FEATURES

- » Schnelles, kleines Einsatzfahrzeug zur Erkundung, Aufklärung und Intervention
- » Konzipiert für den Transport von einem EOD-Roboter telemax EVO

VORTEILE

- » Kurze Reaktionszeiten auch in schwer zugänglichen Umgebungen
- » Beste Fahreigenschaften durch Optimierung der Lastverteilung



TEL620



ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	HÖCHST-GESCHWINDIGKEIT	LADERAUM-VOLUMEN
3,5-7 t	120-160 km/h	12-15 m³

ANWENDUNG	Search & Detection IED Response
BASISFAHRZEUGE	MB Sprinter, MAN TGE, IVECO Daily, VW Crafter
ROBOTER	telemax EVO PRO, telemax EVO HYBRID, telemax EVO PLUS, tEODor EVO

ART DES FAHRZEUGS/AUFBAU



Transporter Kastenwagen



Transporter Kofferaufbau

FEATURES

- » Konzipiert für den Transport von bis zu zwei EOD-Robotern
- » Video-Management-System zur Darstellung, Dokumentation und Analyse der Einsätze
- » Viele kundenspezifische Ausstattungen möglich

VORTEILE

- » Kurze Reaktionszeiten auch in beengten, urbanen Umgebungen
- » Permanente Einsatzbereitschaft der EOD-Roboter und der Ausrüstung durch intelligentes Lademanagement



TEL640



ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	HÖCHST-GESCHWINDIGKEIT	LADERAUM-VOLUMEN
7,5-18 t	90-110 km/h	24-35 m³

ANWENDUNG	EOD/IED Response CBRN Detection & Response
BASISFAHRZEUGE	MB Atego, MAN TGL/TGM, SCANIA
ROBOTER	telemax EVO PRO, telemax EVO HYBRID, telemax EVO PLUS, tEODor EVO

ART DES FAHRZEUGS/AUFBAU



LKW Kofferaufbau

FEATURES

- » Konzipiert für den Transport von mehreren EOD-Robotern
- » Video-Management-System zur Darstellung, Dokumentation und Analyse der Einsätze
- » Sehr viele kundenspezifische Ausstattungen möglich

VORTEILE

- » Großzügiges Platzangebot mit geräumigen Arbeitsbereichen
- » Integrierte Bedien- und Leitstelle für ergonomische und einsatzfokussierte Bedienung der EOD-Roboter



TEL650



ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	HÖCHST-GESCHWINDIGKEIT	LADERAUM-VOLUMEN
14,5-40 t	90-100 km/h	14-35 m³

ANWENDUNG	EOD/IED Response Special purpose (mit oder ohne Schutzpanzerung)
BASISFAHRZEUGE	MB Actros/Arocs, MB Zetros, MB Unimog, MAN TGS, SCANIA, TATRA
ROBOTER	telemax EVO PRO, telemax EVO HYBRID, telemax EVO PLUS, tEODor EVO

ART DES FAHRZEUGS/AUFBAU



LKW Kofferaufbau

EINSATZFAHRZEUG MIT OPTIONALER SONDERAUSSTATTUNG

- » Geschütztes Fahrerhaus und Kofferaufbau gemäß STANAG 4569
- » Explosionsschutzkammer für den Transport von Sprengstoffen
- » Integrierte Gepäck- und Körperscanner zur Errichtung von mobilen Checkpoints
- » Überdruckschutzanlage und Analysetechnik für die ABC-Abwehr

VORTEILE

- » Einsatzbereitschaft in kritischer Umgebung
- » Uneingeschränkte Handlungsfähigkeit

